Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 10:29

Link do produktu: https://clean-matic.pl/samojezdna-maszyna-czyszczaca-alberti-fkc-65-p-57.html



Samojezdna maszyna czyszcząca Alberti FKC 65

Cena brutto	**24 000,00 zł**
Cena netto	**19 512,20 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**

Opis produktu

Najnowszej generacji samojezdna maszyna czyszcząca z napędem i fotelem dla operatora Alberti FKC 65. Szerokość mycia przy użyciu 2 szczotek tarczowych wynosi 65 cm, oddzielne zbiorniki o pojemności 2 x 80 litrów. Prosta w budowie i łatwa w serwisowaniu i obsłudze. Szorowarka Alberti FKC 65 charakteryzuje się wygodną pozycją operatora, tylnym napędem, wysoką zwrotnością oraz doskonałymi efektami czyszczenia. Posiada szereg udogodnień i nowoczesnych rozwiązań technicznych, które stawiają ją w wysokiej klasie samojezdnych maszyn czyszczących nie posiadających chińskich części.
Moduł zamiatający z funkcją osłony antybryzgowej wokół obudowy szczotek oraz koła odbojowe pozwalają na czyszczenie podłóg przy samej ścianie. W opcji możliwość doposażenia w baterie żelowe o większej pojemności.
NOWOŚĆ! SSAWA OSUSZAJĄCA PODŁOGĘ UMIESZCZONA W ŚRODKOWEJ CZĘŚCI MASZYNY TUŻ ZA SZCZOTKAMI !!! W INNYCH MASZYNACH ZNAJDUJE SIĘ Z TYŁU MASZYNY I JEST SZERSZA NIŻ OBUDOWA MASZYNY
ZALETY, KTÓRYCH NIE POSIADAJĄ INNE MASZYNY TEJ KLASY:
- tylny napęd
- ssawa znajduje się tuż za szczotką (nie ciągnie się za maszyną, ssawa to najszerszy element maszyny uciążliwy w wąskich alejkach)
- wyjmowalny wąż ze zbiornika czystej wody z łatwo montowalną końcówką do kranu (brak konieczności trzymania węża podczas napełniania zbiornika)
- pionowa przezroczysta miarka pozwala na kontrolę poziomu nalewanej wody
- ssawa z wysokiej klasy wymiennymi gumami dokładnie zbiera wodę szczególnie podczas zawracania (urządzenia posiadające ssawę z tyłu na zakrętach pozostawiają pasek wody). Ssawa znajduje się tuż za szczotką w środkowej części maszyny.
- regulowany docisk szczotek do podłoża dzięki zastosowanym siłownikom pozwalają na duży docisk do 41 kg oraz prędkość robocza szczotek myjących

Alberti FKC 65 Automat szorująco - zbierający z trakcją zasilany bateryjnie

-wydajność teoretyczna 3900 m2/h (orientacyjny czas pracy - 4 h)

-rozmiar szczotki - 2 x 330 mm (w opcji uchwyt pad)

- regulowany docisk szczotki z panelu dzięki zastosowanym siłownikom

-możliwość zmiany stężenia płynu roboczego podczas pracy dzięki zintegrowanemu dozownikowi - w opcji

Gwarancja producenta 12/24 miesiące

Wyposażenie standardowe:
ssawa 810 mm
2 szczotki tarczowe
2 szt baterii żelowych 130Ah
prostownik
wbudowany dozownik chemii*

Dane techniczne:
Silnik szczotki - 550W
Ilość szczotek - 2 szt
Szerokość szczotek - 2 x 330 mm
Regulowana prędkość szczotek 187 - 225 obr/min

Regulowany docisk szczotek do podłoża - 0 - 41 kg
Silnik ssący (ssawy) - 500W
Podciśnienie silnika ssącego (ssawy) - 1526 mm H2O
Silnik trakcji (własnego napędu) - 300 W
Prędkość robocza - 0 - 4 km/h (max. prędkość przejazdu 6 km/h)
Wartość pokonywania wzniesień: robocza 7% / przejazdu 16%
Napięcie - 24V 1350 W IPX3
Pojemność zbiornika - 2x80L
Waga bez baterii/ z bateriami - 125 kg / 210 kg
Wymiary - 1320 x 730 x 1225 mm
Promień skrętu 1880 mm
Poziom hałasu 69 dB

***opcjonalnie**