

Link do produktu: <https://clean-matic.pl/samojezdna-maszyna-czyszczaca-alberti-fkc-65-p-57.html>

# Samojezdna maszyna czyszcząca Alberti FKC 65

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Cena brutto  | <b>24 000,00 zł</b> |
| Cena netto   | <b>19 512,20 zł</b> |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>     |
| Czas wysyłki | <b>24 godziny</b>   |

## Opis produktu

Najnowszej generacji samojezdna maszyna czyszcząca z napędem i fotelem dla operatora Alberti FKC 65. Szerokość mycia przy użyciu 2 szczotek tarczowych wynosi 65 cm, oddzielne zbiorniki o pojemności 2 x 80 litrów. Prosta w budowie i łatwa w serwisowaniu i obsłudze. Szorowarka Alberti FKC 65 charakteryzuje się wygodną pozycją operatora, tylnym napędem, wysoką zwrotnością oraz doskonałymi efektami czyszczenia. Posiada szereg udogodnień i nowoczesnych rozwiązań technicznych, które stawiają ją w wysokiej klasie samojezdných maszyn czyszczących nie posiadających chińskich części.

**Moduł zamiatający z funkcją osłony antybryzgowej** wokół obudowy szczotek oraz koła odbojowe pozwalają na czyszczenie podłóg przy samej ścianie. W opcji możliwość doposażenia w baterie żelowe o większej pojemności.

**NOWOŚĆ! SSAWA OSUSZAJĄCA PODŁOGĘ UMIESZCZONA W ŚRODKOWEJ CZĘŚCI MASZINY TUŻ ZA SZCZOTKAMI !!! W INNYCH MASZYNACH ZNAJDUJE SIĘ Z TYŁU MASZINY I JEST SZERSZA NIŻ OBUDOWA MASZINY**

**ZALETY, KTÓRYCH NIE POSIADAJĄ INNE MASZYNY TEJ KLASY:**

- tylny napęd
- ssawa znajduje się tuż za szczotką (nie ciągnie się za maszyną, ssawa to najszerszy element maszyny uciążliwy w wąskich alejkach)
- wyjmowalny wąż ze zbiornika czystej wody z łatwo montowalną końcówką do kranu (brak konieczności trzymania węża podczas napełniania zbiornika)
- pionowa przezroczysta miarka pozwala na kontrolę poziomu nalewanej wody
- ssawa z wysokiej klasy wymiennymi gumami dokładnie zbiera wodę szczególnie podczas zawracania (urządzenia posiadające ssawę z tyłu na zakrętach pozostawiają pasek wody). Ssawa znajduje się tuż za szczotką w środkowej części maszyny.
- regulowany docisk szczotek do podłoża dzięki zastosowanym siłownikom pozwalają na duży docisk do 41 kg oraz prędkość robocza szczotek myjących

**Alberti FKC 65** Automat szorująco - zbierający z trakcją zasilany bateryjnie

-wydajność teoretyczna 3900 m<sup>2</sup>/h (orientacyjny czas pracy - 4 h)

-rozmiar szczotki - 2 x 330 mm (w opcji uchwyt pad)

- regulowany docisk szczotki z panelu dzięki zastosowanym siłownikom

-możliwość zmiany stężenia płynu roboczego podczas pracy dzięki zintegrowanemu dozownikowi - w opcji

Gwarancja producenta 12/24 miesiące

### Wyposażenie standardowe:

- ssawa 810 mm
- 2 szczotki tarczowe
- 2 szt baterii żelowych 130Ah
- prostownik
- wbudowany dozownik chemii\*

### Dane techniczne:

- Silnik szczotki - 550W
- Ilość szczotek - 2 szt
- Szerokość szczotek - 2 x 330 mm
- Regulowana prędkość szczotek 187 - 225 obr/min

---

Regulowany docisk szczotek do podłoża - 0 - 41 kg  
Silnik ssący (ssawy) - 500W  
Podciśnienie silnika ssącego (ssawy) - 1526 mm H2O  
Silnik trakcji (własnego napędu) - 300 W  
Prędkość robocza - 0 - 4 km/h (max. prędkość przejazdu 6 km/h)  
Wartość pokonywania wzniesień: robocza 7% / przejazdu 16%  
Napięcie - 24V 1350 W IPX3  
Pojemność zbiornika - 2x80L  
Waga bez baterii/ z bateriami - 125 kg / 210 kg  
Wymiary - 1320 x 730 x 1225 mm  
Promień skrętu 1880 mm  
Poziom hałasu 69 dB

**\*opcjonalnie**